

Informacje uzupełniające

- 1) Kwestia dostępu do wody zgodnie z §2 ust. 7 umowy.
- 2) Zamawiający dokona indywidualnych ustaleń z Wykonawcą w zakresie sposobu poruszania się Wykonawcy po obiekcie, w tym dostępu do zieleni na dachach i patioach
- 3) Podlewanie zbiornika z trzciną należy dokonywać poprzez nasadkę do hydrantu ogrodowego w terenie zewnętrznym lub zasilanie przez Zamawiającego ze zbiorników na wodę deszczową.
- 4) Pobór wody na potrzeby podlewania dachów zielonych będzie możliwy z pomieszczeń zlokalizowanych najbliżej wyjść na dach tj. z pomieszczenia gospodarczego, wentylatorni itp. Wykonawca zobowiązany będzie zastosować zawór antyskażeniowy typu HA na istniejące zawory czerpalne dn15.
- 5) Na patio znajduje się zawór czerpalny dn15, Wykonawca zastosuje zawór antyskażeniowy typu HA.
- 6) Na kratkach patio rosną rośliny pnące: bluszcz irlandzki.

Poglądowa dokumentacja zdjęciowa



Trawnik przed budynkiem Dyrekcji EC1 – 5 tuj, kasztanowiec



Trawnik przy bramie ELEKTROWWNIA ŁÓDZKA – krzewy tawuła japońska



Trawnik przed Halą Maszyn – EC1 Wschód



Trawnik przed Halą Maszyn – EC1 Wschód. Miejsce poboru wody



Trawnik przed budynkami EC1 Południowy-Wschód



Zbiornik z trzcina



Patio przy budynku N3 EC1 Zachód



Patio przy budynku N3 EC1 Zachód – bluszcz irlandzki



Trawnik przy budynku Rozdzielni EC1 Zachód



Trawniki przy budynku N –EC1 Wschód. Krzewy tawuła japońska



Trawniki przy budynku N –EC1 Wschód. Krzewy tawuła japońska





Taras zielony – budynek N EC1 Wschód