



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(załącznik nr 1)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 392/NCKF/BSU/2017 na dostawę wyposażenia na cele oprawy i prezentacji obiektów z kolekcji Narodowego Centrum Kultury Filmowej.

l.p.	Nazwa	ilość	opis	fot. poglądowe
1	System zawieszek wystawienniczych	400 mb	System zawieszek gwarantujący estetyczną prezentację zdjęć, obrazów, grafik. System musi gwarantować możliwość szybkiej zmiany ekspozycji, dostosowywanie jej do rozmiarów prezentowanych obiektów, a także rozmieszczanie obiektów na różnych wysokościach i odległościach względem siebie. Montaż systemu do przywieszania obrazów musi być możliwy do montażu zarówno na ścianach G-K jak i betonowych. System musi się składać z zestawów zapewniających zabezpieczenie możliwości aranżacji obiektów na 2 mb ściany. W skład zestawu wchodzi: - szyna aluminiowa biała o długości 2 m - 1 szt. - klips mocujący do ścian - 7 szt. - śruba z kołkiem rozporowym - 7 szt. - zaślepka boczna z pcv - 2 szt. - zaczep linki - 8 szt. - linka nylonowa z pętelką, min. 1,5 m - 8 szt. - hak samozaciskowy z zabezpieczeniem utrudniającym szybkie i łatwe ściągnięcie zeń obiektu przez osoby niepowołane. Max ciężar 10 kg - 8 szt.	
2	Ramy aluminiowe	100 szt.	Ramy aluminiowe skręcane w narożnikach przy użyciu kątowników. Dwie zawieszki wsuwane w profil ramy, gdzie przesuwając możemy zmieniać ich położenie i ustawiać we właściwym miejscu. Tył ramki z płyty HDF o grubości 3mm. Przód ramy: szkło min. 2 mm. Aluminiowa obwódka ramy - szerokość min. 0,7 cm, wysokość 1,8 cm. Każda rama do transportu zabezpieczona kartonowymi narożnikami. Format ram: 70 x 100 cm.	

l.p.	Nazwa	ilość	opis	fot. poglądowe
3	Sztalugi metalowe	30 szt.	Sztaluga na rzucie trójkąta wykonana z profilu metalowego o przekroju prostokątnym, składana, z dwoma zawiasami, jednym na górze, drugim na dole sztalugi. Malowana proszkowo na kolor czarny mat. W zestawie dwa bolce podpierające obraz, o trzech miejscach mocowania na każdym z ramion sztalugi, tak aby umożliwić trzy pozycje prezentacji obrazu. wysokość: 185 +/- 10 cm szerokość: 190 +/- 10 cm głębokość: 85 +/- 10 cm	
4	Pasy transportowe	15 szt.	Kompletny pas transportowy z grzechotką (napinaczem) i hakiem typu podwójny pazur. Pas wykonany jest z taśmy poliestrowej odznaczającej się podwyższoną wytrzymałością. Minimalne parametry do spełnienia:- wytrzymałość: 5000 kg (5 ton) - wytrzymałość pasa na opasaniu: 5000 daN - wytrzymałość pasa w naciągu: 2500 daN - wydłużenie <7% - dł. całkowita pasa: 12 m - dł. pasa: 11,5 m - dł. napinacza: 0,5 m - szerokość: 50 mm - kolor: pomarańczowy - materiał: poliester Pas musi posiadać zgodność z normą EN-12195-2.	
5	Kliny pod koła	4 szt.	Produkt musi posiadać w podstawie specjalne wysuwane szpikulce, które dodatkowo poprawiają stabilność i bezpieczeństwo pojazdu stojącego, jak również podniesionego na lewarku.	

Fotografie znajdujące się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia mają na celu wskazanie estetyki wykonania danego produktu, nie mają sugerować wymaganego przez Zamawiającego ostatecznego kształtu produktu. Wymagany przez Zamawiającego kształt produktu jest opisany słownie.