

SPECYFIKACJA PRAC :

Zakres prac dla usunięcia uszkodzeń i napraw ślusarki aluminiowej wykonanej przez firmę ALURES Sp. z o.o. Techniczna 2a, 36-040 Boguchwała i zamontowanej w budynkach EC1 Zachód, Łódź 90-022 Targowa 1/3.

Dotyczy elementów ślusarki :

1. – Okna i drzwi wykonane są na profilach ALUPROF.

Usuwanie uszkodzeń i wykonanie napraw należy wykonać zgodnie z technologiami napraw typowych drzwi i okien ślusarki aluminiowej i DTR wyrobów firmy ALURES. Kolor ślusarki RAL 7031.

Opis czynności :

1. Demontaż i utylizacja uszkodzonego elementu np.: zawiasa, klamki, zamka, pochwytu lub samozamykacza itp.
2. Dostawa i montaż zdemontowanego elementu, .
3. Regulacja elementu ślusarki po wykonanych pracach i sprawdzenie poprawności działania ślusarki.
4. Uprzątnięcie miejsca pracy.
5. Sporządzenie dokumentacji wykonanych prac np.: wykonanie opisu prac na PROTOKOLE ODBIORU PRAC, potwierdzenie i dostarczenie dokumentów jakości wmontowanych elementach.

Szczegółowy opis działań/prac przy usuwaniu poszczególnych uszkodzeń zawarty jest w załączniku nr 2 w kolumnie D.

Części i elementy dostarczone i użyte w czasie usuwania uszkodzeń i napraw winny być tego samego typu, rodzaju i produkcji jak demontowane.

Łączniki jak śruby, nity i inne dostarczone i użyte w czasie usuwania uszkodzeń i napraw winny być tego samego typu, rodzaju i produkcji jak demontowane.

W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszczalnym jest zastosowanie zamienników po uprzednim uzyskaniu akceptacji Działu Technicznej Obsługi Kompleksu budynków EC1 (inspektora nadzoru robót budowlanych).

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania napraw i demontażu uszkodzonych elementów potrzeby dostawy i uszkodzeń wcześniej niemożliwych do określenia , należy przedstawić Zamawiającemu opis niezbędnych działań oraz koszt dodatkowych elementów/ części i usługi niezbędnych do wykonania usunięcia uszkodzeń lub dokonania napraw.

Po wykonaniu prac należy dokonać legalnej utylizacji demontowanych elementów i uporządkować miejsce pracy.

2. – Fasady aluminiowo-szklane produkcji i systemu firmy ALURES.

Usuwanie uszkodzeń i wykonanie napraw należy wykonać zgodnie z technologiami napraw typowych fasad aluminiowo-szklanych produkcji i systemu firmy ALURES.

Opis czynności:

Opis szczegółowy prac zawarty jest w załączniku nr 4 o tytule „Opis uszkodzeń wynikających z użytkowania i prac naprawczych fasad” kolumna E.

1. Oględziny z podnośnika każdej krawędzi z blach elewacyjnych w celu lokalizacji miejsc brakujących łączników.
2. Mocowanie blach do konstrukcji elewacji poprzez nitowanie lub inne wymagane łączniki.