UWAGA: Izolatory w pom. 0.1 / 0.4 / 0.6 zawieszone na poziomie +4,60 ponownie zamontować w nowej lokalizacji. (+5,00)

odrestaurowane elementy rozłącznika 110kV zamontować w nowym usytuowaniu

słup w konstrukcji kratowej 30x40

Słup żelbetowy Ø 60 cm

Słup żelbetowy Ø 60 cm

Słup żelbetowy Ø 60 cm

istniejące rozłączniki podwieszone do łącznika

słup w konstrukcji kratowej 30x40

E

E`

A

y:5046903,99 x:5019992,63
y:5046899,55 x:5019984,97
y:5047384,42 x:5020141,60
y:5047386,19 x:5020135,87
y:5047386,34 x:5020135,40
y:5047448,28 x:5020155,13
y:5047446,43 x:5020154,65
y:5047445,47 x:5020154,26
y:5047873,37 x:5020296,88
y:5047876,18 x:5020287,81
y:5047876,33 x:5020287,33
y:5047938,26 x:5020307,06
y:5047936,41 x:5020306,58
y:5047936,49 x:5020312,79
y:5048423,47 x:5020457,52
y:5048415,96 x:5020461,47

blokada skrzydeł bram
blokada skrzydeł bram
W1 426 585
W4a 409 485
W1a 409 590
SW1 160 294
SW2 135 292
Da2 90 210
Da5 146 210
Ds8 90 220
Ds2 90 220
drzwi EI60 120 205
bariera S5
S7
S8
DETAL 4
DETAL 5
DETAL 6
DETAL 7
DETAL 9
2x [240
2x [260 x 75 x 2,6m
6x16,8x30
5x17,2x30

CEGŁA KLINKIEROWA 25x6x6,5
Wełna mineralna gr 12 cm
Istniejąca ściana
RS Ø 140 (świadek)
RS Ø 140
+0,57
+0,18
+0,05
+0,00
+0,59=218,37 hpom=6,55m
+1,49=219,26 hpom=5,78m
+1,49=219,26 hpom=5,65m
+1,49=219,26 hpom=7,44m
+1,49=219,26
+0,63 hpom=6,51m
0,00=217,77

Izolatory odtworzyć na poziomie
Izolatory odtworzyć na poziomie +5,00
odtworzyć na poziomie
kratka ażurowa
I 100
zamontowac trzymacz
zamontowac trzymacz
słup z profili stalowych 60x60x4mm pod pomostem galerii
słupy z profili stalowych C1' 60x60x4mm pod pomostem galerii
drzwi dymoszczelne
drzwi dymoszczelne
Ścianka przeszklona w systemie aluminiowym witrynowym
istniejące pustaki wymienić na pustaki o odporności EI 60
wykonanie w wersji dymoszczelnej
puszka A *
Q = 900 kg A = 2,2 cm
zamontować w pom. kran ze złączką do węża
zbiornik na wodę deszczową
zbiornik-transformator

0.1 | skansen
+5,00
27,9 m² | samopoziomująca żółta posadzka dekoracyjna

0.4 | ekspozycja
49,7 m² | kraty pomost./samopoziomująca żółta posadzka dekoracyjna

0.5 | moduł wysokiego napięcia prezentacja
21,7 m² | samopoziomująca żółta posadzka dekoracyjna

0.2 | hall
26,6 m² | samopoziomująca żółta posadzka dekoracyjna

P.18 | pom. na odpadki
21,8 m² | posadzka betonowa modyfikowana

0.6 | ekspozycja/ transformatory rezerwowe 110/15-kV
49,7 m² | kraty pomost./samopoziomująca żółta posadzka dekoracyjna

projektowany słupek C1 ceramiczny z cegły pełnej 25x25
projektowany słupek C1 ceramiczny z cegły pełnej 25x25
+0,05 hpom=2,20m
2%
2%
2%
600x 200
pion gazowy Ø25
Ø 160
Ø 160
Ø 160

Zbiornik wyrównawczy systemu retencji wód opadowych o objętości roboczej 6m wyposażony w:
-zawór pływakowy DN 50 do automatycznego napeł.zbiornika
-zawór odcinający, zapasowy, DN 50 do ręcznego napeł. zbiornika
-zawór spustowy z pływakiemdo napeł. zbiornika
-otwór/spust odwadniający zbiornik Ø 50mm zakończony zaworem
-otwór wentylacyjny Ø 100mm
-sygnalizator poziomu wody,przelew dn 100mm odprowadzający nadmiar wody do kan.
- właz rewizyjny zamykany
-drabinkę aluminiową do włazu

PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO - WYKONAWCZY INSTALACJI GAZOWEJ DO REWITALIZACJI EC1 I JEJ ADAPTACJI NA CELE KULTURALNO ARTYSTYCZNE W ŁODZI PRZY UL.TARGOWEJ 1/3

WYKONWCA - KONSORCJUM FIRM:
MIROSŁAW WIŚNIEWSKI - URBANISTYKA I ARCHITEKTURA SP. Z O.O. Pracownia Projektowa - ul. Żeromskiego 10, 90-710 Łódź, t.: 042-630 31 21, f.: 042-630 32 82
BIURO REALIZACJI INWESTYCJI „FRONTON" SP. Z O.O. ul. Nastrojowa 42/11, 91 - 496 Łódź, tel./fax: 042 658 27 06, mobile: 601 689 441, z.binczyk_fronton@vp.pl

opracowanie:			nr uprawnień	data	podpis
"FRONTON"	autor:	mgr inż. Grażyna Konstantynowicz	102 /86 /WŁ	luty 2012 r.	
obiekt: **MUZEUM TECHNIKI TOM II - ROZDZIELNIA**	sprawdzający:	mgr inż. Zbigniew Cichoński	185/92/WŁ	luty 2012 r.	
część 1 : **INSTALACJA GAZOWA**	projekt :	rysunek: **RZUT PÓŁPIĘTRA**	skala: 1:50	rysunek nr : 3	