



UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

- 1 - Sposób prowadzenia instalacji oraz średnice poszczególnych odcinków Instalacji powinna uwzględnić do celów koniecznych.
- 2 - Odcinki przewodów przedwzrostowych i przedwzrostowych z PE muszą być wykonane z rur o średnicy 25 mm.
- 3 - Rozprężniacze wodociągowe w poszczególnych punktach zasilających budowlanych budynków, podstopów i w warstwach posłazowych (w podłazach) muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie wody.
- 4 - Szacunki konieczności próbów sąrmytaryjnych zgodnie z rozporządzeniem.
- 5 - Montaż średnic rur przedwzrostowych - dN15 dla rur stalowych i dN20 dla rur wykonanych z PE-X.
- 6 - Przy rozprężniaczu przewodów wodociągowych uwzględnić trasy innych przewodów i średnic przed i po ichłożeniu.
- 7 - Przy połączonych do białej czepialnych przewodach, zawory katodowe, muszą być zainstalowane zgodnie z wymogami wyżej w/w klasycznych.
- 8 - Przejścia przez przegrody i konstrukcje budowlane w stalowych tulejach osłoniętych (przepustach).
- 9 - Zawory oddzielające umieszczone na płaszczyźnie w dnie, ciepłej i zimnej w skrzyżkach instalacyjnych przy remicie kanalizacyjnej.