

„DOSTAWA MEBLI DREWNIANYCH, TAPICEROWANYCH I METALOWYCH”
Znak postępowania: 702/DA/PN/2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKRES II - MEBLE TAPICEROWANE

Lp.	Rodzaj mebla	Symbol mebla	Ilość mebli w zamówieniu podstawowym	Ilość mebli w zamówieniu w prawie opcji
1	fotele obrotowe	FO	13	12
2	fotele obrotowe 2	FO2	6	0
3	krzesła	KK	4	4

Poz. nr 1

RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA		PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
FO	Fotel obrotowy z zagłówkiem i podłokietnikami	
WYMAGANIA:		
OPIS:	Fotel obrotowy z podłokietnikami i zagłówkiem, do użytku biurowego. Podstawa ma być pięcioramienna, wykonana z tworzywa w kolorze czarnym, z kółkami jezdnymi.	
WYMIARY [cm] ±5%	Szerokość siedziska 48 cm Głębokość siedziska 45 cm Szerokość podstawy 69 cm Wysokość oparcia 63 cm	
MATERIAŁY	Siedzisko tapicerowanie, wypełnione pianką wylewaną. Oparcie tapicerowanie tym samym materiałem co siedzisko, wypełnione z przodu pianką wylewaną. Pokrycie siedziska i oparcia: tapicerka ma mieć skład min. 70% naturalna wełna o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (min. 100000 cykli w skali Martindale), gęstej, regularnej strukturze tkania, odporna na zabrudzenia. Osłona spodu (konstrukcji) siedziska z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona tyłu oparcia tapicerowana lub z czarnego tworzywa. Zagłówek z tworzywa sztucznego. Podłokietniki mają mieć nakładki z miękkiego poliuretanu (PU).	
KONSTRUKCJA	Siedzisko: wytrzymałe tworzywo lub sklejka liściasta gr. minimum 10,5mm Stelaż (podstawa): pięcioramienny, z wytrzymałego tworzywa poliamidowego w kolorze czarnym. Podłokietniki: wytrzymałe tworzywo Oparcie: wytrzymałe tworzywo lub sklejka gr. minimum 9mm.	
FORMA	Nowoczesna i prosta. Zagłówek tapicerowany. Kółka obrotowe, samohamowne o średnicy min. 50mm, z miękkiego materiału, odpowiednie do twardych i miękkich powierzchni.	
FUNKCJE	Krzesło ma mieć mechanizm synchroniczny odchylenia oparcia z siedziskiem w stosunku 2:1, z możliwością jego zablokowania w min. 5 pozycjach. Regulacja pochylecia oparcia w zakresie minimum 0° - +20°. Regulacja siły oporu oparcia i zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika. Regulacja wysokości podłokietników w zakresie min.0-7cm. Możliwość swobodnego kołysania się.	
PRÓBNIKI	Samohamowne kółka fi 50 mm do twardych powierzchni. Wybrany wykonawca w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu fabryczny próbnik oferowanej tapicerki w min. 30 opcjach kolorystycznych, wraz z opisami ich parametrów, w tym tkanina OXYGEN, kolory: Tranquil BA005 i Massage BA012.	



Poz. nr 2

	RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA	PRZYKŁADY
FO2	Fotel obrotowy (2)	
WYMAGANIA:		
OPIS:	Fotel obrotowy, do użytku biurowego dla osób o wzroście 150 – 200 cm.	
	Podstawa pięcioramienna stabilna z kółkami jezdnymi.	
WYMIARY	Szerokość siedziska: 50 cm	
[cm] ±10 %	Głębokość siedziska: 47 cm	
MATERIAŁY	Siedzisko tapicerowanie, wypełnione pianką zapewniające duży komfort użytkowania.	
	Oparcie tapicerowanie lub wykonane z siatki typu mesh.	
	Pokrycie siedziska i oparcia wykonane z materiału łatwego do czyszczenia i odpornego na przetarcia.	
	Podłokietniki pokryte miękkim materiałem.	
KONSTRUKCJA	Regulowana wysokość siedziska w minimalnym zakresie 8 cm.	
	Regulowana wysokość zagłówka.	
	Regulowana wysokość podłokietników.	
	Regulowane nachylenie oparcia.	
	Oparcie wyprofilowane, podpierające plecy na całej długości z szczególnym uwzględnieniem odcinka lędźwiowego.	
	Stelaż (podstawa) pięcioramienna wykonana z metalu na wytrzymałych kółkach przystosowanych do twardego podłoża.	
	Kółka obrotowe o średnicy min. 50mm, z miękkiego materiału, odpowiednie do twardych powierzchni.	
FORMA	Nowoczesna i prosta.	
FUNKCJE	Krzesło ma mieć mechanizm synchroniczny odchylenia oparcia z siedziskiem, z możliwością jego zablokowania w min. 5 pozycjach.	
	Regulacja pochylenia oparcia w zakresie minimum 0° - +20°.	
	Regulacja siły oporu oparcia i zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika.	
	Możliwość swobodnego kołysania się.	



Poz. nr 3

KK

RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA

WYMIARY [cm] ±5%

Krzesło konferencyjne

WYS. 85

SZER. 53

GŁ. 57

WYS. SIEDZISKA 45

WYMAGANIA:

OGÓLNE	System krzeseł gościnnie-konferencyjnych ma być przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.
MATERIAŁY	Kubelek krzesła ma być wykonany z 1 kawałka formowanej w 3 wymiarach sklejki z drzewa liściastego (dąb, buk, klon lub brzoza) o grubości 10-12mm. Krzesła mają występować jako tapicerowane na siedzisku i oparciu, nie dopuszczalna jest widoczna sklejka pomiędzy siedziskiem a oparciem. Tył oparcia również tapicerowany Wypełnienie siedziska i oparcia: pianka wylewana lub gąbka o gęstości minimum 25kg / m3. Rama krzesła ma być w całości wykonana ze stali chromowanej lub aluminium polerowanego.
TAPICERKA	Kolor tapicerki: do ustalenia z Zamawiającym na etapie uzgodnień - bez wpływu na cenę. Wymagania dla tapicerki siedziska: Skład: 100% polyester, Odporność na ścieranie: min. 50 000 cykli Martindale
KONSTRUKCJA	Kubelek (siedzisko + oparcie): sklejka brzoza lub bukowa, gięta w 3 wymiarach. Rama krzesła ma być wykonana z rur stalowych o średnicy 22-25mm pokrytych chromową powłoką galwaniczną. Wszystkie elementy konstrukcyjne mają być spawane lub cięto-spawane; wszystkie spawy mają być wykonane w sposób niewidoczny (gładkie i niewystające poza obrys profilu). Niedopuszczalne są widoczne z perspektywy osób siedzących łączenia elementów krzesła na śruby, wkręty itp.; dotyczy to w szczególności łączenia stelaża z kubelkiem, elementów stelaża.
FORMA	Nowoczesna i prosta, kształt oparcia i siedziska zbliżony do prostokąta, górna krawędź oparcia prosta. Przednie nogi mają być umieszczone w taki sposób, aby nie wychodziły poza obrys siedziska. Konstrukcja krzesła ma zapewniać zabezpieczenie ściany przed zarysowaniem przez jego oparcie. Przednia krawędź siedziska ma być wygięta w dół, aby zapewnić komfort przy dłuższym siedzeniu. Stopki mają być zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę przed uszkodzeniem. Krzesło ma być oparte na 4 nogach.
FUNKCJE	Sztaplowanie minimum 6 sztuk.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

